

## ПРЕМИУМ М

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  
ПЕРЕГОВОРДКИ НА  
ДВОЙНОМ КАРКАСЕ


 ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ  
**166 мм**

 СНИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 62 дБ**


### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система повышенной эффективности для разделения двух помещений друг от друга. Применяется в гостиницах, кабинетах, переговорных, производственных цехах и т.п. Обеспечивает помещение максимальной защитой от проникновения воздушного шума. Основным элементом системы является вязкоэластичная мембрана Тексаунд.

### СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м <sup>2</sup> *
Мембрана Тексаунд (Tecsound) SY 70 (5м x 1,22м x 3,7мм) 6,1м <sup>2</sup>	0,3443
Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП Премиум (1м x 0,6м x 50мм) 4шт. 2,4м <sup>2</sup>	0,8334
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310мл	0,5000
Лента Виброремпфирующая СтопЗвук V100 (30м x 100мм x 4мм)	0,0900
Виброшайба (14мм x 5мм) + металлическая шайба (M6) 50шт.	0,2000
Лента Уплотнительная СтопЗвук DB (30м x 50мм x 2,5мм)	0,2470
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПН Усиленный 50/40, 3м	0,9000
Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПС Усиленный 50/50, 3м	3,2000
ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps) (2м x 1,2м x 12,5мм) 2,4м <sup>2</sup>	1,8333
Саморезы ТС-XTN 3.9x23 (500 шт.)	0,1000
Саморезы ТС-XTN 3.9x38 (500 шт.)	0,1600
Саморезы ТС-MM 4.2x13 (1000 шт.)	0,0300
Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 (100 шт.)	0,1400

\*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.